

Предмет: **Техническо задание на закупку сырья на 2016 год**

Дата: 11. 12. 2015 г.

Продукты: **Базовое масло – Група I – SN-500**

Название продукта: Вязкость:

Применение: Базовое масло, используется в формуляциях моторных и промышленных масел  
продукта:

Спецификации:

Планируемое количество БМ (тонн): **1.600**

Планируемое количество присадок (тонн):

Упаковка БМ (поставка): **Автоцистерна / вагон-цистерна**

Динамика поставки:

**Лот 1 – 800 т, во втором квартале (май)**

**Лот 2 – 800 т, в третьем квартале (сентябрь)**

**Требуемые характеристики базового масла:**

<b>Вязкость при 100 °C (mm<sup>2</sup>/s)</b>	<b>BAS ISO 3104</b>	<b>10,5 – 12,0</b>
<b>Вязкость при 40 °C (mm<sup>2</sup>/s)</b>	<b>BAS ISO 3104</b>	<b>95,0 – 115,0</b>
<b>Индекс вязкости мин.</b>	<b>BAS ISO 2909</b>	<b>90</b>
<b>Температура застывания макс. (°C)</b>	<b>BAS ISO 3016</b>	<b>-9</b>
<b>Температура вспышки мин. (°C)</b>	<b>ISO 2592</b>	<b>230</b>
<b>Цвет, макс.</b>	<b>ASTM D 1500</b>	<b>3,0</b>
<b>Ноаск тест – испаряемость, макс. (%)</b>	<b>DIN 51581</b>	<b>6</b>
<b>Внешний вид</b>	<b>Visually</b>	<b>bistar</b>
<b>Содержание серы, макс. (%)</b>	<b>ASTM D 4294</b>	<b>0,8</b>
<b>Число нейтрализации, mgKOH/g, макс.</b>	<b>BAS ISO 6618</b>	<b>0,05</b>

Approval-ы, которые могут быть получены с данной присадкой:  
(срок действия Approval-ов)

Примечания:

**Техническая документация, которая должна быть предоставлена:**

- Техн.лист – TDS,
- Паспорт безопасности – MSDS, актуализированные технические листы безопасности в соответствии с Регламентом (EZ) № 1907/2006,
- Технический отчет – Technical report, (может быть предоставлен в электронном виде, как и другие документы по требованию),
- Страна происхождения товара – заявление,
- REACH – статус.

Техническое задание подготовил:

Бранко Деспотович, мр. хим. инж

Руководитель сектора развития, испытаний и Подпись:  
качества продукции

