

Предмет: **Техническо задание на закупку сырья на 2016 год**

Дата: 11. 12. 2015 г.

Продукты: **Базовое масло – Bright Stock**

Название продукта: Вязкость: Название продукта:

Применение: Базовое масло, используется в формуляциях моторных и промышленных масел
продукта:

Спецификации:

Планируемое количество БМ (тонн): **900**

Планируемое количество присадок (тонн):

Упаковка БМ (поставка): **Автоцистерна / вагон-цистерна**

Динамика поставки:

Лот 1 – 450 т - во втором квартале (апрель)

Лот 2 – 450 т – в третьем квартале (сентябрь)

Требуемые характеристики базового масла:

Вязкость при 100 °C (mm²/s)	BAS ISO 3104	29 – 33
Вязкость при 40 °C (mm²/s)	BAS ISO 3104	450 – 550
Индекс вязкости мин.	BAS ISO 2909	90
Температура застывания макс. (°C)	BAS ISO 3016	-6
Температура вспышки мин. (°C)	ISO 2592	270
Цвет, макс.	ASTM D 1500	6,0
Ноаск тест – испаряемость, макс. (%)	DIN 51581	2,0
Внешний вид	Visually	clear
Содержание серы, макс. (%)	ASTM D 4294	0,8
Число нейтрализации, mgKOH/g, макс.	BAS ISO 6618	0,05

Approval-ы, которые могут быть получены с данной присадкой:
(срок действия Approval-ов)

Примечания:

Техническая документация, которая должна быть предоставлена:

- Техн.лист – TDS,
- Паспорт безопасности – MSDS, актуализированные технические листы безопасности в соответствии с Регламентом (EZ) № 1907/2006,
- Технический отчет – Technical report, (может быть предоставлен в электронном виде, как и другие документы по требованию),
- Страна происхождения товара – заявление,
- REACH – статус.

Техническое задание подготовил: **Бранко Деспотович, мр. хим. инж.**
Руководитель сектора развития, испытаний и Подпись:
качества продукции

